

Наименование: **Станок заточный настольный**
Модель: **ВЗ-319**



- **заточные станки с ЧПУ**
- **зубошлифовальные станки с ЧПУ**
- **шлицешлифовальные станки с ЧПУ**
- **универсально-заточные станки**

Назначение:

предназначен для заточки режущих инструментов из инструментальных сталей, твердых сплавов и минералокерамики периферией и торцом абразивного, алмазного и эльборового шлифовальных кругов. Возможно осуществление плоской шлифовки.

Комплект поставки:

В основной комплект поставки входит бабка изделия со следующей технической характеристикой:

- **угол поворота:**
 - в горизонтальной плоскости - 360°;
 - в вертикальной плоскости - 240°;
- **внутренний конус шпинделя - Морзе 2АТ6;**
- **число делений при работе с диском – 2,3,4,6,12,18,36.**

Технические характеристики:

Наибольший диаметр изделия, затачиваемого в центрах, мм	100
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центрах, мм	200
Наибольший диаметр шлифовального круга (тип 1), мм	150
Продольное/поперечное перемещения стола, мм	150/100
Установочное перемещение в продольном направлении, мм	200
Вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм	40*
Частота вращения шлифовального шпинделя, об/мин	4200
Мощность привода главного движения, кВт	0,37
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	700x450x550
Масса станка (без приспособлений и принадлежностей), кг	125

Примечания:

* За счет эксцентричного расположения шпинделя положение шлифовального шпинделя может изменяться в пределах 195 мм.

Со станком по заявке за отдельную плату могут поставляться следующие приспособления:

- ВЗ-319.П2 – Бабка передняя (высота центров 75 мм, внутренний конус Морзе 1АТ7);
- ВЗ-319.П3 – Бабка задняя (высота центров 75 мм, внутренний конус Морзе 1АТ7);
- ВЗ-319.П4 – Упорка универсальная;
- ВЗ-319.П5 – Приспособление для линейной правки круга;
- ВЗ-319.П10 – Приспособление для цилиндрической заточки свёрл (\varnothing 3-20 мм);
- ВЗ-319.П16 – Тиски поворотные (длина губок 25 мм, расход губок 20 мм);
- ВЗ-319.П40-01 – Зажим цанговый цанги: \varnothing 3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9,9-10 мм;
- ВЗ-319.П53 – Приспособление для заточки отрезных фрез (\varnothing 50-160 мм).